



13 pol. Anhänger Steckdosen Beschaltung. ohne Gewähr
13 pole. Trailer plug sockets wiring without guarantee.

	13 pol. ISO 4091 und 13 pol. Multicon	
1	Fahrtrichtungsanzeiger links / direction of travel indicator left	Gelb
2	Nebelschlußleuchte / fog tail light	Blau
3	Masse für Stromkreis 1-8 / chassis for electric circuit 7-8	Weiß
4	Fahrtrichtungsanzeiger rechts / direction of travel indicator right	Grün
5	Schlußlicht rechts / Tail light on the right	Braun
6	Bremsleuchten / brake lights	Rot
7	Schlußlicht links / Tail light on the left	Schwarz
8	Rückfahrleuchte / Backup light	Orange
9	Dauerplus Klemme 30 / Continuous plus clamp 30	Blau 2,5
10	Plus über Zündschalter Klemme 15 / Plus over ignition switch clamp 15	Blau/weiß
11	Masse für Stromkreis 10 / chassis for electric circuit 10	
12	Anhängerkennung, kann im Stecker mit Kont. 3 verbunden werden Trailer identifier, can in the plug with Kont. 3 to be connected	
13	Masse für Stromkreis 9 / chassis for electric circuit 9	Weiß/blau 2,5



13 und 15 pol. Stecker/Steckdosen LKW ohne Gewähr
13 and 15 pole Trailer plug sockets wiring, truck without guarantee.

	DIN 50050, ISO 12098
1	Fahrtrichtungsanzeiger links / direction of travel indicator left
2	Fahrtrichtungsanzeiger rechts / direction of travel indicator right
3	Nebelschlußleuchte / fog tail light
4	Masse -/ chassis minus
5	Schlußlicht, Kennzeichenlicht, Umriss- und Begrenzungsleuchte links / Tail light on the left
6	Schlußlicht, Kennzeichenlicht, Umriss- und Begrenzungsleuchte rechts / Tail light on the right
7	Bremsleuchten / brake lights
8	Rückfahrleuchte / Backup light
9	Dauerplus Klemme 30, 24V/ Continuous plus clamp 30, 24V
10	Sensor für Bremsbelag-Verschleißanzeige / Sensor for brakepad wear announcement
11	Anzeige für Federspeicherbremse / Announcement for spring brake
12	Achsanhebung / Axle rise
13	Masse für Datenleitung 14 und 15 / Minus for data line 14 and 15
14	CANH (Reserviert für Datenkommunikation) / CANH (Reserved for data communication)
15	CANL (Reserviert für Datenkommunikation) / CANL (Reserved for data communication)