

Serie/Zoll/Dimension		Rim Protection Bar	M+S Symbol	Schlauchlos (tl / tt)	Geschwindigkeitsindex (S)	Tragfähigkeitskennzahl (L)	Erhöhte Tragfähigkeit (EL)	Profil	maximale Tragfähigkeit (kg)	Reifendurchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	zul. Maulweite (Zoll) von bis		Bemerkung
85 16	LT235/85R16 Typ C		M+S	tl	Q	108/104		Geolandar M/T (G001)	1000/900	806	2458	6-6,5-	7,5	
	LT235/85R16		M+S	tl	S	120/116		Geolandar A/T (G011)	1400/1250					
80 15	195/80R15		M+S	tl	T	96		Geolandar I/T (G071)	710	693	2114	5-5,5-	6,5	M+S
			M+S	tl	S	96		Geolandar A/T (G011)						
	215/80R15 OWL		M+S	tl	S	102		Geolandar A/T (G011)	850	725	2211	5,5-6-	7	
	215/80R15		M+S	tl	T	102		Geolandar I/T (G071)						M+S
16	205/80R16		M+S	tl	T	104	EL	Geolandar I/T (G071)	900	734	2239	5-5,5-	7	M+S
			M+S	tl	T	104	EL	Geolandar A/T (G011)						
			M+S	tl	S	104	EL	Y828						OE Isuzu Pick Up
	215/80R16		M+S	tl	T	103		Geolandar I/T (G071)	875	750	2288	5,5-6-	7	M+S
				tl	S	101		G034	825					OE Opel Monterey
			M+S	tl	S	103		Geolandar A/T (G011)	875					
	235/80R16			tl	S	109		G039	1030	782	2385	6-6,5-	8	OE Mitsubishi Pajero
			M+S	tl	T	109		Geolandar I/T (G071)						M+S
				tl	S	109		G034						OE Nissan Patrol
75 15	LT215/75R15 OWL		M+S	tl	S	100/97		Geolandar A/T (G011)	800/730	703	2144	5,5-6-	7	
	LT235/75R15 OWL1)		M+S	tl	S	104/101		Geolandar A/T (G011)	900/825	733	2236	6-6,5-	8	
	P235/75R15		M+S	tl	H	105		G051	925	733	2236	6-6,5-	8	Maulweiten nicht nach ETRTO
16	LT225/75R16 OWL		M+S	tl	S	110/107		Geolandar A/T (G011)	1060/975	744	2269	6-	7	
	LT245/75R16 OWL		M+S	tl	S	120/116		Geolandar A/T (G011)	1400/1250	774	2361	6,5-7-	7	
	LT265/75R16 OWL		M+S	tl	S	119/116		Geolandar A/T (G011)	1360/1250	805	2455	6,5-7,5-	7,5	
	LT265/75R16 Typ C		M+S	tl	Q	112/109		Geolandar M/T (G001)	1120/1030					
	LT285/75R16 Typ C		M+S	tl	Q	116/113		Geolandar (G001)	1250/1150	835	2547	8,5-10-	11	
70 15	205/70R15		M+S	tl	T	96		Geolandar I/T (G071)	710	669	2040	5-6-	7	M+S
	205/70R15 OWL		M+S	tl	S	95		Geolandar A/T (G011)	690					
	215/70R15		M+S	tl	H	98		G051	800	683	2083	5,5-6,5-	7	
			M+S	tl	S	98		G044	750					OE Nissan X-Trail
	P225/70R15		M+S	tl	T	100		Geolandar I/T (G071)	800	697	2126	6-6,5-	8,5	Maulweiten nicht nach ETRTO M+S
	P225/70R15 OWL		M+S	tl	S	100		Geolandar A/T (G011)	800					Maulweiten nicht nach ETRTO
	255/70R15 OWL		M+S	tl	S	108		SD05	1000	739	2254	6,5-7,5-	8,5	
	265/70R15		M+S	tl	T	112		Geolandar I/T (G071)	1120	753	2297	7-8-	9	M+S
			M+S	tl	H	112		G051	1120					

¹⁾ Reifengröße entspricht auch 30x9.50R15

Bei den angegebenen Daten der Spalte „zulässige Maulweite“ handelt es sich um Norm-Werte der ETRTO.

Eine Abweichung von -0,5 bis +0,5 Zoll von den angegebenen Normwerten ist möglich.

Bei den Maulweiten geben die **fettgedruckten Werte** die Messfelgen nach ETRTO an.

Bei allen „P“ Dimensionen sowie M+S Profilen mit M+S sind keine Änderungen von + oder -0,5 Zoll möglich.

M+S: Ganzjahresprofil

M+S: Winterprofil

RPB: Felgenschutzsystem Yokohama

OWL: Mit weißem Schriftzug

EL: Extra Load (Erhöhte Tragfähigkeit)

YOKOHAMA